

2-Taktöl-Motorsägenöl

Produktbeschreibung	Konzipiert für den intensiven und ununterbrochenen Einsatz in Außenbordmotoren von Kettensägen, bietet es Schmierung auf höchstem Niveau für Projekte, die keine Kompromisse dulden. Die spezielle Formulierung dieses 2-Takt-Öls wurde sorgfältig entwickelt, um den spezifischen Anforderungen von Hochleistungskettensägen gerecht zu werden. Sie bietet nicht nur ausgezeichnete Schmierung, sondern auch Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Überhitzung. Die Füllmenge ermöglicht eine längere Betriebsdauer zwischen den Nachfüllungen und trägt zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Betriebs bei. Vertrauen Sie auf dieses Produkt, wenn Sie in einem Umfeld arbeiten, in dem nur das Beste akzeptabel ist.
----------------------------	--

Spezifikationen	OEM-Spezifikationen	NMMA TC-W3 NMMA TD NMMA TC
Lieferformen	Art.-Nr. 062001	1 L
	Art.-Nr. 062005	5 L
	Art.-Nr. 062025	25 L
	Art.-Nr. 062060	60 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.879
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	67.4
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	9.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	115
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	152
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-9