

Achsgetriebeöl 75W-90

SAE 75W-90

Produktbeschreibung	Entwickelt, um auch unter sehr hohen mechanischen und thermischen Belastungen zu bestehen, erlaubt es längere Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift. Ob in der Schwerindustrie, im Bergbau oder in großen Transportunternehmen, Sie können sich auf die konstante Leistung und Zuverlässigkeit dieses Getriebeöls verlassen.	
Spezifikationen	Viskositätsklasse	75W-90
	API	API GL-4 API GL-5 API MT-1
	OEM-Spezifikationen	EATON Europe · MAN 341 Typ Z2 · MAN 342 Typ S1 · MB 235.8 · MIL-L-2105D · MIL-PRF-2105E, SAE J2360 · Meritor 076-N · Scania STO 1:0 · Volvo 97312 · ZF TE-ML 02B · ZF TE-ML 05A · ZF TE-ML 12L · ZF TE-ML 12N · ZF TE-ML 16F · ZF TE-ML 17B · ZF TE-ML 19C · ZF TE-ML 21A
Lieferformen	Art.-Nr. 082025	25 L
	Art.-Nr. 082060	60 L
	Art.-Nr. 082210	210 L
	Art.-Nr. 082999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.890
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	74.6
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	14.9
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	211
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	216
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45