

Altrax Utto Fluid (10W-30; GL4; Sdf)

SAE 10W-30

Produktbeschreibung

Entwickelt, um den immer komplexeren und anspruchsvolleren Anforderungen der modernen Maschinen gerecht zu werden, ist dieses Multifunktionsöl ein unverzichtbarer Partner für alle, die auf der Suche nach einem zuverlässigen Schmiermittel sind. Das Herzstück dieses Öls ist seine Fähigkeit, mehrere Funktionen in einer einzigen Lösung zu vereinen. Es wurde sorgfältig formuliert, um sowohl Getrieben als auch Hydraulikanlagen und Nassbremsen gerecht zu werden. Die Vorteile dieser Art von Universalität sind immens: Reduzierung von Lagerhaltungskosten, Minimierung von Schmierfehlern und Vereinfachung der Wartungsprozesse.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	10W-30
API	API GL-4
OEM-Spezifikationen	Allison C4 · Case MS1207 · Case MS1209 · Case MS1210 · Case MS1317 · Case New Holland CNH MAT 3505 · Case New Holland CNH MAT 3509 · Case New Holland CNH MAT 3525 · Case New Holland CNH MAT 3526 · Cat TO-2 · Ford M2C-134-D · John Deere JDM, J20C · MS 1230 · Massey Ferguson M1135 · Massey Ferguson M1141 · Massey Ferguson M1143 · Massey Ferguson M1145 · NH 410B · SDF UTTO · VOLVO BM WB 101 · Valtra G2-08 · Volvo WB 101 · ZF TE-ML 03E · ZF TE-ML 05F · ZF TE-ML 06K · ZF TE-ML 17E

Lieferformen

Art.-Nr. 054005	5 L
Art.-Nr. 054025	25 L
Art.-Nr. 054060	60 L
Art.-Nr. 054210	210 L
Art.-Nr. 054999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.873
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	62.0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	12.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	140
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36