

ATF Dexron II

Produktbeschreibung

Diese vielseitige Öllösung ist entwickelt, um den anspruchsvollsten Anforderungen von hydrostatischen und hydrodynamischen Systemen gerecht zu werden. Sie bietet eine herausragende Schmierung für automatische Getriebe, Hydro-Lenkungen, Wandler und Kraftüberträger in einer Vielzahl von industriellen, landwirtschaftlichen und Automobilanwendungen. Die spezielle Formulierung von ATF DEXRON II garantiert nicht nur eine außergewöhnliche Schmierleistung, sondern auch eine überlegene Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und Ablagerungen.

Spezifikationen

OEM-Spezifikationen

Allison C-4
GM Dexron II D
MAN 339 D
MB 236.1
MB 236.6
Voith 55.6335 (G607)

Lieferformen

Art.-Nr. 090001	1 L
Art.-Nr. 090005	5 L
Art.-Nr. 090025	25 L
Art.-Nr. 090060	60 L
Art.-Nr. 090210	210 L
Art.-Nr. 090999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.870
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	34.9
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	6.8
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	156
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	166
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45