

Bett-& Gleitbahnöl CGLP 220

ISO VG 220

Produktbeschreibung

Dieses spezialisierte Bettbahnöl erfüllt nicht nur die Anforderungen nach DIN 51502, sondern bietet auch eine außergewöhnliche Haftfähigkeit, die eine konstante Schmierung gewährleistet. Die CGLP 220-Formulierung wurde speziell entwickelt, um maximale Oxidationsbeständigkeit zu bieten. Dies schützt nicht nur vor vorzeitigem Ölabbau, sondern verlängert auch die Wechselintervalle und reduziert den Wartungsaufwand. Ein weiterer Vorteil dieses Öls ist seine Fähigkeit, Rost- und Fleckenbildung zu verhindern. Dies gewährleistet, dass Ihre Maschinen nicht nur reibungslos laufen, sondern auch in einem einwandfreien Zustand bleiben.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	ISO VG 220
OEM-Spezifikationen	CGLP DIN 51502

Lieferformen

Art.-Nr. 138025	25 L
Art.-Nr. 138060	60 L
Art.-Nr. 138210	210 L
Art.-Nr. 138999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.894
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	214.0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	17.9
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	90
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	270
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-15