

Bett-& Gleitbahnöl Cglp 68

ISO VG 68

Produktbeschreibung

Als spezialisiertes Bettbahnöl entspricht es voll und ganz den DIN 51502-Standards, wodurch es die Langlebigkeit und Effizienz Ihrer Maschinen maximiert. Dieses CGLP-Öl bietet einen beispiellosen Oxidationsschutz, der die Lebensdauer des Öls verlängert und damit die Häufigkeit von Ölwechseln verringert. Dies führt nicht nur zu Kosteneinsparungen, sondern auch zu einer erhöhten Betriebszeit der Maschinen. Darüber hinaus verhindert es Rostbildung und Fleckenbildung auf den Metalloberflächen und schützt sie so vor vorzeitigem Verschleiß.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	ISO VG 68
OEM-Spezifikationen	CGLP DIN 51502

Lieferformen

Art.-Nr. 136005	5 L
Art.-Nr. 136025	25 L
Art.-Nr. 136060	60 L
Art.-Nr. 136210	210 L
Art.-Nr. 136999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.880
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	67.1
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	8.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	90
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	245
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27