

Biohydrauliköl S Estherbasis

Produktbeschreibung

Basiert auf vollsynthetischen, biologisch leicht abbaubaren Estern (voll-gesättigte Ester) und einer leistungsstarken, umweltfreundlichen Additivkombination, die den Produkten ausgezeichnete Eigenschaften bzgl. Oxidationsstabilität, Korrosions-, Tieftemperatur- sowie EP-Verhalten verleiht. – Guter Schutz vor Verschleiß an Hydraulikelementen wie Pumpen, Motoren und Ventilen. – Sehr guter Korrosionsschutz und Oxidationsbeständigkeit. – Hohe Schmierfähigkeit reduziert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer der Komponenten. – Gute thermische Stabilität, zuverlässig auch bei großer Beanspruchung.

Spezifikationen

OEM-Spezifikationen

HEES
ISO VG 45
VDMA 24568

Lieferformen

Art.-Nr. 177005	5 L
Art.-Nr. 177025	25 L
Art.-Nr. 177060	60 L
Art.-Nr. 177210	210 L
Art.-Nr. 177999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.921
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	46.0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	9.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	187
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	285
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45