

Blue UHPD 10W-40

SAE 10W-40

Produktbeschreibung

Das 10W40 Motoröl mit ACEA E9 Spezifikation bietet eine optimale Schmierung, die den Motor vor Verschleiß schützt und gleichzeitig eine hohe Effizienz sicherstellt. Dank der low SAPS-Technologie werden Abgasnachbehandlungssysteme geschont, wodurch sowohl die Langlebigkeit der Fahrzeuge als auch die Umweltbelastung minimiert wird. Investieren Sie in Zuverlässigkeit und Umweltschutz mit dem BLUE UHPD 10W40 Motoröl.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	10W-40
API	API CK-4 API SN
ACEA	ACEA E6 ACEA E7 ACEA E9
OEM-Spezifikationen	Cat 1-a · Cat 2 · Cat ECF-3 · Cummins CES 20086 · DAF Long Drain · Deutz IV-18 LA · JASO DH-2 · MAN M 3477 · MAN M 3775 · MB 228.31 · MB 228.51 · MTU Type 2.1 · MTU Type 3.1 · Mack EOS-4.5 · Renault VI RLD-2 · Renault VI RLD-3 · Scania Low Ash · Volvo VDS-4.5

Lieferformen

Art.-Nr. 031005	5 L
Art.-Nr. 031025	25 L
Art.-Nr. 031060	60 L
Art.-Nr. 031210	210 L
Art.-Nr. 031999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.856
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	97.30
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	14.7
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	157
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	242
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-32