

Bultrac STOU 10W-30

SAE 10W-30

Produktbeschreibung

Als moderne Mehrzweckformel erfüllt es die Anforderungen von einer breiten Palette von Maschinen, indem es den Motor, das Getriebe, die Hydraulik und die nasse Bremse effizient schmiert und schützt. Die Viskosität von 10W30 ist optimal ausbalanciert, um sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Temperaturen optimale Leistung zu bieten. Dies trägt dazu bei, den Motor vor Verschleiß zu schützen, die Oxidationsbeständigkeit zu erhöhen und die Energieeffizienz zu verbessern. Die Qualität und Konsistenz des BULTRAC STOU 10W30 Motoröls gewährleisten, dass Ihre Maschinen unter verschiedensten Betriebsbedingungen optimal laufen.

Spezifikationen

Viskositätsklasse 10W-30

Lieferformen

Art.-Nr. 051060 60 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.873
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	68.7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	10.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	139
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-48