

Bultrac STOU 15W-30

SAE 15W-30

Produktbeschreibung

Ob in der Landwirtschaft oder im industriellen Sektor, dieses Motoröl ist die Antwort auf eine effiziente Schmierung von Motor, Getriebe, Hydraulik, nasser Bremse und Kompressor. Die Viskosität 15W30 ist optimal abgestimmt, um in einem breiten Temperaturbereich Höchstleistungen zu erbringen, wodurch dieses Öl zu einer zuverlässigen Wahl für verschiedenste Betriebsbedingungen wird. Dank der Multifunktionalität des BULTRAC STOU 15W30 Motoröls wird die Wartung vereinfacht, indem ein einziges Öl die Anforderungen vieler Maschinen erfüllt.

Spezifikationen

Viskositätsklasse 15W-30

Lieferformen

Art.-Nr. 052060 60 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.869
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	67.5
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	10.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	134
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42