

Ep-Fett Lithium 2 (Mehrzweck)

Produktbeschreibung	EP-Lithium verseiftes Fett (Mehrzweckfett) für die Schmierung von Kraftfahrzeugen, Industrie- und Baumaschinen genauso wie für Gleit-, Wälz- und Kugellagern bei sehr hohen Belastungen und Temperaturen. Garantiert optimale Oxidationsbeständigkeit, erhöhtes Druckaufnahmevermögen, Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutz.
----------------------------	--

Spezifikationen	OEM-Spezifikationen	DIN 51502 KP2-K20 NGLI 2
------------------------	----------------------------	-----------------------------

Lieferformen	Art.-Nr. 165001	1 kg
	Art.-Nr. 165005	5 kg
	Art.-Nr. 165025	25 kg
	Art.-Nr. 165050	50 kg
	Art.-Nr. 165180	180 kg

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Temperaturbereich	°C	–	-25 bis +120
Temperaturspitze	°C	–	+130
Tropfpunkt	°C	DIN ISO 2176	>185
Walkpenetration	1/10 mm	DIN ISO 2137	265 bis 295
Korrosionsschutz	–	DIN 51802	0
Seifenbasis	–	–	Li-12-Hydroxystearat