

# Forza 10W-40 Teilsynth.

SAE 10W-40

**Produktbeschreibung** Entwickelt mit modernster Technologie, ist dieses 10W40 Öl perfekt für höchstbelastete Benzin- oder Dieselmotoren, mit oder ohne Turboaufladung. Neben der Unterstützung bei der Emissionsreduktion bietet es auch Kaltstartsicherheit und verlängerte Ölwechselintervalle. Es ist eine bewährte Lösung für Unternehmen, die auf Effizienz und Leistung angewiesen sind, um ihre kommerziellen Transporter, Lieferwagen und PKWs zu betreiben.

|                        |                            |                                                                                                     |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezifikationen</b> | <b>Viskositätsklasse</b>   | 10W-40                                                                                              |
|                        | <b>API</b>                 | API CI-4<br>API SL                                                                                  |
|                        | <b>ACEA</b>                | ACEA A3<br>ACEA B4<br>ACEA E7                                                                       |
|                        | <b>OEM-Spezifikationen</b> | EO-N<br>MAN M 3275-1<br>MB 228.3<br>MTU Type 2<br>Mack EO-M Plus<br>Renault VI RLD-2<br>Volvo VDS-3 |

|                     |                 |        |
|---------------------|-----------------|--------|
| <b>Lieferformen</b> | Art.-Nr. 010025 | 25 L   |
|                     | Art.-Nr. 010060 | 60 L   |
|                     | Art.-Nr. 010210 | 210 L  |
|                     | Art.-Nr. 010999 | 1000 L |

## Technische Daten

| Kenndaten             | Einheit | Prüfmethode  | Wert  |
|-----------------------|---------|--------------|-------|
| Dichte bei 15°C       | kg/L    | DIN 51 757   | 0.867 |
| Viskosität bei 40°C   | mm²/s   | DIN 51 562   | 98.0  |
| Viskosität bei 100°C  | mm²/s   | DIN 51 562   | 14.4  |
| Viskositätsindex (VI) | -       | DIN ISO 2909 | 154   |
| Flammpunkt COC        | °C      | DIN ISO 2592 | 226   |
| Pourpoint             | °C      | DIN ISO 3016 | -30   |