

Gear Limited Slip 80W-90 LS

SAE 80W-90

Produktbeschreibung

Diese fortschrittliche Formulierung wurde entwickelt, um den besonderen Herausforderungen von Hypoid-Getrieben mit Lamellensperrdifferentialen (Limited Slip) gerecht zu werden. Die „Limited Slip“-Eigenschaft fördert eine bessere Traktionskontrolle und verbessert das Handling, indem sie ein Durchdrehen der Räder auf rutschigem Untergrund verhindert. Ob für Schalt- und Achsgetriebe oder Verteilergetriebe in der Landwirtschaft, dieses Öl bietet eine robuste und zuverlässige Schmierleistung. Mit GEAR LIMITED SLIP 80W90 (80W90 LS) können Sie sicher sein, dass Ihre Fahrzeuge und Maschinen optimal geschützt sind und von den Vorteilen der „Limited Slip“-Technologie profitieren.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	80W-90
API	API GL-5 LS
OEM-Spezifikationen	MIL-L-2105 D

Lieferformen

Art.-Nr. 074001	1 L
Art.-Nr. 074005	5 L
Art.-Nr. 074025	25 L
Art.-Nr. 074060	60 L
Art.-Nr. 074210	210 L
Art.-Nr. 074999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.892
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	159.6
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	16.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	107
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33