

Gear SI 75W-80

SAE 75W-80

Produktbeschreibung Vollsynthetisches Mehrbereichs-Getriebeöl mit Leichtlaufeigenschaften, das bei schwerem Einsatz und hohen Belastungen optimalen Schutz für Lager und Verzahnungen bietet.

Spezifikationen	Viskositätsklasse	75W-80
	API	API GL-4
	OEM-Spezifikationen	Eaton (Europe extended drain) MAN 341 Typ E3 MAN 341 Typ Z4 Volvo 97307 ZF TE-ML 01L ZF TE-ML 02L ZF TE-ML 16K

Lieferformen	Art.-Nr. 080025	25 L
	Art.-Nr. 080060	60 L
	Art.-Nr. 080210	210 L
	Art.-Nr. 080999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.850
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	44.8
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	8.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	163
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	216
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45