

Gear Trans M 75W-90

SAE 75W-80

Produktbeschreibung

Dieses synthetische Leichtlauf-Mehrbereichs-Getriebeöl garantiert optimalen Schutz von Lagern und Verzahnungen bei höchsten Belastungen. Mit seiner Kapazität ist es geeignet für Großbetriebe, umfangreiche Flotten und schwere Maschinen. Egal, wo es eingesetzt wird, Sie können sich auf seine hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit verlassen.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	75W-80
API	API GL-4
OEM-Spezifikationen	MAN 341 Typ E1 MAN 341 Typ Z2 MB 235.11 ZF TE-ML 16A ZF TE-ML 17A ZF TE-ML 19A ZF TE-ML 19C

Lieferformen

Art.-Nr. 081005	5 L
Art.-Nr. 081025	25 L
Art.-Nr. 081060	60 L
Art.-Nr. 081210	210 L
Art.-Nr. 081999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.877
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	116.7
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	18.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	175
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	182
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42