

Hydrauliköl HLP 22

ISO VG 22

Produktbeschreibung

Die zinkhaltigen Bestandteile in der Zusammensetzung fungieren als effektive Anti-Verschleiß-Mittel, die einen schützenden Film bilden, der die Lebensdauer von Pumpen, Ventilen und anderen hydraulischen Komponenten verlängert. In Kombination mit den oxidations- und korrosionshemmenden Eigenschaften bietet dieses Öl einen umfassenden Schutz für Ihre hydraulischen Systeme. Die Viskosität von 22 ermöglicht einen effizienten Betrieb über einen breiten Temperaturbereich hinweg und gewährleistet, dass das Öl dünn genug bleibt, um schnell zu fließen, aber auch dick genug, um den Schutz zu bieten, den Ihre Maschinen benötigen.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	ISO VG 22
OEM-Spezifikationen	DIN 51524-2 (HLP)

Lieferformen

Art.-Nr. 120005-1	5 L
Art.-Nr. 120025-1	25 L
Art.-Nr. 120060-1	60 L
Art.-Nr. 120210-1	210 L
Art.-Nr. 120999-1	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.873
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	23.2
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	4.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	94
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33