

Hydrauliköl HLP 68

ISO VG 68

Produktbeschreibung	Dieses Hochleistungshydrauliköl wurde speziell für den industriellen Einsatz und für anspruchsvolle Umgebungen formuliert. Durch die Kombination von erstklassigen Grundölen mit modernsten, zinkhaltigen Additiven gewährleistet dieses HLP 68 Hydrauliköl eine optimale Leistung, sowohl in stationären als auch in mobilen Aggregaten. Mit seinen herausragenden antioxidativen und korrosionsbeständigen Eigenschaften wird nicht nur der Schutz Ihrer Systeme maximiert, sondern auch deren Lebensdauer verlängert.
----------------------------	--

Spezifikationen	Viskositätsklasse	ISO VG 68
	OEM-Spezifikationen	DIN 51524-2 (HLP)

Lieferformen	Art.-Nr. 117005	5 L
	Art.-Nr. 117025	25 L
	Art.-Nr. 117060	60 L
	Art.-Nr. 117210	210 L
	Art.-Nr. 117999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.883
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	68.0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	8.7
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	99
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	250
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24