

Hydrauliköl HVLP 32

ISO VG 32

Produktbeschreibung

Große Betriebe und Industrieunternehmen wissen, wie essenziell ein qualitatives Hydrauliköl für ihre Maschinen und Aggregate ist. HVLP steht hier für „High Viscosity Load Protection“, was übersetzt bedeutet, dass dieses Öl auch unter wechselnden Belastungen und Temperaturbedingungen konstant schmiert und schützt. Ausgestattet mit hervorragenden Grundölen und modernen zinkhaltigen Additiven bietet dieses Hydrauliköl mit hohem Viskositätsindex ein optimales Leistungsvermögen für sowohl stationäre als auch mobile Aggregate.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	ISO VG 32
OEM-Spezifikationen	DIN 51524-3 (HVLP)

Lieferformen

Art.-Nr. 121005	5 L
Art.-Nr. 121025	25 L
Art.-Nr. 121060	60 L
Art.-Nr. 121210	210 L
Art.-Nr. 121999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.869
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	31.8
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	6.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	149
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36