

Hydrauliköl Hvp 46

ISO VG 46

Produktbeschreibung

Was bedeutet das für Ihr Unternehmen oder Ihre Anwendung? Nicht alle Hydrauliköle sind gleich. Während viele Standardprodukte den grundlegenden Anforderungen gerecht werden, geht das HYDRAULIKÖL HVLP 46 einen Schritt weiter. Die Kombination aus hervorragenden paraffinischen Grundölen und den neuesten zinkhaltigen Additiven stellt sicher, dass dieses Produkt in puncto Oxidationsstabilität und Korrosionsschutz auf höchstem Niveau agiert. Und gerade in industriellen Umgebungen, in denen Schmierstoffe schweren Bedingungen ausgesetzt sind, macht dieser Unterschied den entscheidenden Vorteil aus.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	ISO VG 46
OEM-Spezifikationen	DIN 51524-3 (HVLP)

Lieferformen

Art.-Nr. 122005	5 L
Art.-Nr. 122025	25 L
Art.-Nr. 122060	60 L
Art.-Nr. 122210	210 L
Art.-Nr. 122999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.874
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	45.9
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	8.1
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	150
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	228
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39