

Hypo-Gear 80W-90 (GL-4 & GL-5)

SAE 80W-90

Produktbeschreibung

Er ist speziell für Unternehmen in der Bauindustrie, Landwirtschaft und Logistik konzipiert, die einen konstanten, hochwertigen Schutz für ihre Maschinen benötigen. Mit seiner speziellen SAE 80W90-Formulierung bietet dieses Öl optimalen Schutz für Schaltgetriebe, Nebenantriebe und sogar die anspruchsvollsten hypoidverzahnten Antriebsachsen in Nutzfahrzeugen. Es eignet sich hervorragend für den Einsatz in Oldtimern ebenso wie in Youngtimer-Traktoren. Das HYPO-GEAR SAE 80W90-Öl überzeugt durch seine Qualität und Zuverlässigkeit.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	80W-90
API	API GL-3 API GL-4 API GL-5 API MT-1
OEM-Spezifikationen	DAF · Iveco · MAN 341 Typ Z2 · MAN 342 Typ M2 · MB 235.0 · MIL-L-2105D · MIL-PRF-2105 E, SAE J2360 · Mack GO-J · Scania STO 1:0 · ZF TE-ML 02B · ZF TE-ML 04G · ZF TE-ML 05A · ZF TE-ML 07A · ZF TE-ML 12L · ZF TE-ML 12M · ZF TE-ML 16B · ZF TE-ML 16C · ZF TE-ML 17H · ZF TE-ML 19B · ZF TE-ML 21A

Lieferformen

Art.-Nr. 073001	1 L
Art.-Nr. 073005	5 L
Art.-Nr. 073025	25 L
Art.-Nr. 073060	60 L
Art.-Nr. 073210	210 L
Art.-Nr. 073999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.890
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	146.4
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	15.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	105
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30