

Industrie-Getriebeöl CLP 220

ISO VG 220

Produktbeschreibung	Mit einer hochraffinierten Paraffinbasis und speziellen Additiven erfüllt es die Anforderungen von Getrieben, die hohen, wechselnden und intermittierenden Lasten standhalten müssen. Es garantiert eine überlegene Oxidationsstabilität, was bedeutet, dass es auch bei hohen Temperaturen nicht zerfällt, und bietet zudem ein hervorragendes Viskositäts-Temperatur-Verhalten, das für einen gleichmäßigen Betrieb der Getriebe wichtig ist.	
---------------------	---	--

Spezifikationen	Viskositätsklasse	ISO VG 220
	OEM-Spezifikationen	CLP
		DIN 51517-3

Lieferformen	Art.-Nr. 106005	5 L
	Art.-Nr. 106025	25 L
	Art.-Nr. 106060	60 L
	Art.-Nr. 106210	210 L
	Art.-Nr. 106999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.891
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	223.0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	18.8
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	94
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	285
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-21