

Shpd 15W-40

SAE 15W-40

Produktbeschreibung

Die Mehrbereichsformulierung bietet Flexibilität und Zuverlässigkeit für eine breite Palette von Anwendungen, von kommerziellen Transporten bis hin zu Bau- und Landmaschinen. Die 15W40 Viskosität sorgt für optimalen Schutz in einem breiten Temperaturbereich, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für globale Flotten macht. Die Kombination aus fortschrittlichen Additiven und hochwertigen Basisölen sorgt für längere Ölwechselintervalle, bessere Kraftstoffeffizienz und reduzierte Betriebskosten.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	15W-40
API	API CI-4 API SL
ACEA	ACEA A3 ACEA B4 ACEA E7
OEM-Spezifikationen	Deutz III-10 MAN M 3275-1 MB 228.3 MB 229.1 MTU Type 2 Volvo VDS-3

Lieferformen

Art.-Nr. 032025	25 L
Art.-Nr. 032060	60 L
Art.-Nr. 032210	210 L
Art.-Nr. 032999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.880
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	104.0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	14.0
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	136
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39