

Super M 20W-50

SAE 20W-50

Produktbeschreibung

Dieses Öl mit einer Viskosität von 20W50 ist ein Kraftpaket, das überlegenen Schutz und Leistung in heißen Betriebsbedingungen bietet. Ob für ältere Fahrzeuge, Rennmotoren oder Hochleistungsmaschinen, SUPER M 20W50 stellt sicher, dass Ihr Motor in Top-Form bleibt. Die höhere Viskosität ermöglicht dem Öl, in anspruchsvolleren Umgebungen zu fließen, wodurch es eine Schlüsselkomponente für alle, die ihre Maschinen an die Grenze treiben wollen, darstellt. Mit einer fortschrittlichen Technologie, die Schmierung und Kühlung verbessert, leistet dieses Öl hervorragende Arbeit bei der Reduzierung von Reibung, Verschleiß und Oxidation.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	20W-50
API	API CF API CG-4 API SJ
ACEA	ACEA A3 ACEA B3 ACEA E2
OEM-Spezifikationen	MB 228.1; MAN 271; VW505.00 MB 229.1 MB 501.01

Lieferformen

Art.-Nr. 013001	1 L
Art.-Nr. 013005	5 L
Art.-Nr. 013025	25 L
Art.-Nr. 013060	60 L
Art.-Nr. 013210	210 L
Art.-Nr. 013999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.884
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	152.0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	16.7
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	118
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	254
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27