

Super M Sae 20W-20

SAE 20W-20

Produktbeschreibung

Diese Hochleistungsformulierung ist speziell für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung sowie als Hydrauliköl für spezielle Anwendungen geeignet. Mit einer Viskosität von 20W20 garantiert es eine konstante Leistung und schützt Ihre Maschinen vor Verschleiß und Korrosion. Es bietet nicht nur eine erstklassige Schmierleistung, sondern trägt auch dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und die Umwelt zu schützen. Vertrauen Sie auf SUPER M SAE 20W20, um Ihre Investitionen in Maschinen und Fahrzeuge optimal zu nutzen.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	20W-20
API	API CD API SF
OEM-Spezifikationen	Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20

Lieferformen

Art.-Nr. 044005	5 L
Art.-Nr. 044025	25 L
Art.-Nr. 044060	60 L
Art.-Nr. 044210	210 L
Art.-Nr. 044999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.872
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	56.7
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	8.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	115
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30