

Super M SAE 30

Produktbeschreibung	Die SAE 30 Viskosität spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Fließeigenschaften des Öls bei verschiedenen Temperaturen, was den Motor vor Verschleiß schützt und die Lebensdauer verlängert. Darüber hinaus wird es durch hochentwickelte Additive verstärkt, die Oxidation, Korrosion und Schaumbildung verhindern.	
----------------------------	---	--

Spezifikationen	API	API CD API SF
	OEM-Spezifikationen	Caterpillar Series 3 David Brown DB OM 616 MACK EO-J MIL-L 2104 C Volvo B20

Lieferformen	Art.-Nr. 045005	5 L
	Art.-Nr. 045025	25 L
	Art.-Nr. 045060	60 L
	Art.-Nr. 045210	210 L
	Art.-Nr. 045999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.873
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	78.2
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	10.2
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	113
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33