

Superflow 75W-90

SAE 75W-90

Produktbeschreibung

Dieses Hochleistungsgetriebeöl ist perfekt abgestimmt auf den Einsatz in Autos aller Klassen, von Kleinwagen bis zu Luxuslimousinen, und wird auch in schwierigen industriellen Anwendungen nicht müde. Mit seiner fortschrittlichen Formulierung, die höchstbelastete, hypoidverzahnte Antriebsachsen sowie Kegel-, Stirnrad- und Lenkgetriebe schützt, bietet es Leistung, die über herkömmliche Öle hinausgeht. Für nichtsynchronisierte Schaltgetriebe ist es ebenfalls ideal geeignet. Ob im Auto oder in der Fabrik, SUPERFLOW 75W90 stellt sicher, dass Ihre Maschinen mit optimaler Schmierung laufen und schützt sie vor vorzeitigem Verschleiß.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	75W-90
API	API 5 API GL-4
OEM-Spezifikationen	MAN 341 Typ Z2 · MAN 342 Typ M2 · MB 235.0 · MB 235.1 · MIL-L-2105 D · ZF TE-ML 05A · ZF TE-ML 07A · ZF TE-ML 12E · ZF TE-ML 16B · ZF TE-ML 16C · ZF TE-ML 17B · ZF TE-ML 19B

Lieferformen

Art.-Nr. 072001	1 L
Art.-Nr. 072005	5 L
Art.-Nr. 072025	25 L
Art.-Nr. 072060	60 L
Art.-Nr. 072210	210 L
Art.-Nr. 072999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.864
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	88.0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	15.5
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	184
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	180
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42