

Syn.Cargo 5W-30

SAE 5W-30

Produktbeschreibung Mit seiner aschearmen Additiv-Technologie und einer Viskosität von 5W30 bietet es einen ganzjährigen Schutz, der über die normale Performance hinausgeht. Dieses Öl ist nicht nur ideal für kommerzielle Flotten, Baufahrzeuge und schwere Maschinen, sondern auch besonders umweltfreundlich durch reduzierte Sulfatasche und niedrigen Phosphor- und Schwefelgehalt. Die 5W30 Viskosität ermöglicht eine hervorragende Schmierung bei unterschiedlichen Temperaturen, wodurch der Motor effizienter läuft und Kraftstoff spart. Die fortschrittliche Formulierung von SYN.CARGO 5W30 unterstützt Emissionskontrolle und trägt zur Langlebigkeit Ihres Motors bei.

Spezifikationen	Viskositätsklasse	5W-30
	API	API CJ-4 API SN
	ACEA	ACEA E6 ACEA E7 ACEA E9
	OEM-Spezifikationen	Caterpillar ECF-3 · Deutz IV-18 LA · JASO DH-2 · MAN M 3477 · MAN M 3677 · MAN M 3775 · MB 228.51 · MTU MTL 5044 Typ 3.1 · Mack EOS-4.5 · Renault VI RLD-3 · Volvo VDS-4.5

Lieferformen	Art.-Nr. 029025	25 L
	Art.-Nr. 029060	60 L
	Art.-Nr. 029210	210 L
	Art.-Nr. 029999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.858
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	70.20
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	11.6
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	160
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	235
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-44