

Synthuro 5W-30

SAE 5W-30

Produktbeschreibung

Diese 5W30 Viskosität vollsynthetische Motorölformulierung unterstützt moderne Motoren bei hohen Betriebstemperaturen, bietet aber auch exzellente Fließeigenschaften bei Kälte. Für Diesel- und Benzinmotoren gleichermaßen geeignet, hilft dieses Öl, den Motor sauber zu halten und unterstützt die Reduzierung von Emissionen. Die spezifische Leistung und verbesserten Wirkungsgrade, die Synthuro 5W30 bietet, sind ein Zeugnis für technologische Innovation und Qualität.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	5W-30
API	API SN
ACEA	ACEA C3
OEM-Spezifikationen	BMW LONGLIFE-04 MB 229.51 Porsche C30 VW 504.00 VW 507.00

Lieferformen

Art.-Nr. 006001	1 L
Art.-Nr. 006005	5 L
Art.-Nr. 006025	25 L
Art.-Nr. 006060	60 L
Art.-Nr. 006210	210 L
Art.-Nr. 006999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.848
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	69.47
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	11.82
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	232
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42