

Synthuro Gold 5W-40

SAE 5W-40

Produktbeschreibung

Die 5W40 Viskosität ermöglicht es, unter allen Betriebsbedingungen exzellent zu funktionieren, ob in Turbo-Versionen oder Direkteinspritzermotoren. Diese vollsynthetische Formulierung garantiert eine erstklassige Schmierfähigkeit und einen optimalen Verschleißschutz. Die Zusammensetzung von Synthuro GOLD 5W40 umfasst spezielle Additive, die den Motor sauber halten, indem sie Schlamm und andere Ablagerungen verhindern.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	5W-40
API	API CF API SN
ACEA	ACEA A3 ACEA B4
OEM-Spezifikationen	BMW Longlife-01 MB 229.3 Renault RN0700 Renault RN0710 VW 502.00 VW 505.00

Lieferformen

Art.-Nr. 008001	1 L
Art.-Nr. 008005	5 L
Art.-Nr. 008025	25 L
Art.-Nr. 008060	60 L
Art.-Nr. 008210	210 L
Art.-Nr. 008999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.849
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	85.7
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	14.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	175
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	240
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36