

UHPD 10W-40

SAE 10W-40

Produktbeschreibung

Hochlegiert und fein abgestimmt auf die neuesten Abgasnormen und schwefelarmen Dieselmotorkraftstoff, bietet dieses Öl mehr als nur Schmierung; es ist ein Partner für sauberen und effizienten Betrieb. Konzipiert für Logistikunternehmen, Transportdienste und schwere Nutzfahrzeuge, ist es das Herzstück für Traktoren und LKWs im Einsatz. Die 10W40 Viskosität ermöglicht eine hervorragende Performance bei unterschiedlichen Temperaturen, während die Low SAPS-Technologie Emissionen minimiert. Mit UHPD 10W40 investieren Sie in Qualität, Umweltverantwortung und Effizienz.

Spezifikationen

Viskositätsklasse	10W-40
API	API CI-4 API CK-4 API SN
ACEA	ACEA E6 ACEA E7 ACEA E9
OEM-Spezifikationen	Cat 1-a · Cat 2 · Cat ECF-3 · Cummins CES 20076 · Cummins CES 20077 · Cummins CES 20086 · DAF Long Drain · Deutz IV-10 LA · Deutz IV-18 LA · JASO DH-2 · MAN M 3271-1 · MAN M 3477 · MAN M 3775 · MB 228.31 · MB 228.51 · MTU Type 2.1 · MTU Type 3.1 · Mack EO-N · Mack EOS-4.5 · RGD · RLD-2 · Renault VI RLD-2 · Renault VI RLD-3 · Renault VI RXD · Scania Low Ash · Volvo VDS-3 · Volvo VDS-4.5

Lieferformen

Art.-Nr. 030025	25 L
Art.-Nr. 030060	60 L
Art.-Nr. 030210	210 L
Art.-Nr. 030999	1000 L

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.863
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	97.5
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	14.7
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	155
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30