

UTTO Fluid für Getriebe,Hydraulik,Nasse Bremse

SAE 10W-30

Produktbeschreibung

Spezifikationen	Viskositätsklasse	10W-30
	API	API GL-4
	OEM-Spezifikationen	Allison C4 · Case MS1207 · Case MS1209 · Case MS1210 · Case MS1317 · Case New Holland CNH MAT 3505 · Case New Holland CNH MAT 3509 · Case New Holland CNH MAT 3525 · Case New Holland CNH MAT 3526 · Cat TO-2 · Ford M2C-134-D · John Deere JDM, J20C · MS 1230 · Massey Ferguson M1135 · Massey Ferguson M1141 · Massey Ferguson M1143 · Massey Ferguson M1145 · NH 410B · SDF UTTO · Volvo WB 101 · ZF TE-ML 03E · ZF TE-ML 05F · ZF TE-ML 06K · ZF TE-ML 17E

Lieferformen	Art.-Nr. 054060-1	60 L
--------------	-------------------	------

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.873
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	62.0
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	12.3
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	140
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36